

Installation

Pour installer ChainEdit, il existe 3 modes différents :

Installer sur un poste Windows

1. Télécharger l'exécutable [ici](#)
2. Double-cliquez dessus et suivez les instructions

Exécution de Chainedit : particularité pour windows seven [Poste sous windows seven](#)

Installer sur un poste Linux ou Mac

1. Télécharger le fichier jar [ici](#)
2. Double-cliquez dessus et suivez les instructions

Installer sur un serveur Linux avec une installation personnalisée

1. Télécharger le fichier zip [ici](#)
2. Dézipper le zip sur votre serveur
3. Suivez les instructions de la documentation d'installation incluse dans le zip

La procédure consiste à installer :

- JAVA
- Un Tomcat
- Un OpenOffice
- Un outil Latex
- Déployer le war ChainEdit dans la webapp de Tomcat
- Configurer les fichiers de /data/config.properties et /data/security/security-context.xml pour les connections SSO, LDAP et OpenOffice

Installer le script Tex.php

Le script semble ne plus être directement accessible sur le site de Spip. Vous pourrez trouver dans ce zip le script de transformation :[fichier Tex](#)

From:
<https://wiki.univ-rennes1.fr/chainedit/> - **chainedit** wiki



Permanent link:
<https://wiki.univ-rennes1.fr/chainedit/doku.php?id=administrateurs:installation>

Last update: **2017/03/30 12:53**