

# Installation

Pour installer ChainEdit, il existe 3 modes différents :

## Installer sur un poste Windows

1. Télécharger l'exécutable [ici](#)
2. Double-cliquez dessus et suivez les instructions

Exécution de Chainedit : particularité pour windows seven [Poste sous windows seven](#)

## Installer sur un poste Linux ou Mac

1. Télécharger le fichier jar [ici](#)
2. Double-cliquez dessus et suivez les instructions

## Installer sur un serveur Linux avec une installation personnalisée

1. Télécharger le fichier zip [ici](#)
2. Dézipper le zip sur votre serveur
3. Suivez les instructions de la documentation d'installation incluse dans le zip

La procédure consiste à installer :

- JAVA
- Un Tomcat
- Un OpenOffice
- Un outil Latex
- Déployer le war ChainEdit dans la webapp de Tomcat
- Configurer les fichiers de /data/config.properties et /data/security/security-context.xml pour les connections SSO, LDAP et OpenOffice

From:  
<https://wiki.univ-rennes1.fr/chainedit/> - **chainedit wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.univ-rennes1.fr/chainedit/doku.php?id=administrateurs:installation&rev=1321352255>

Last update: **2017/03/30 12:53**

