

Imports dans ChainEdit 3

Principes

Un import consiste à prendre le contenu d'un fichier (en format zip) pour le transformer dans un format reconnu par Chainedit. Par exemple transformer un fichier OpenOffice utilisant une feuille de style spécifique en projet ChainEdit dans le format Opus. Un import a donc un format d'entrée et un format de sortie. Le paramétrage des imports a changé avec ChainEdit 3. Un import est constitué d'un ensemble d'instruction de copie de répertoires et/ou de fichiers, et d'un ensemble de fichiers XSL de traitement de données.

Paramétrage

Un import est constitué d'un fichier XML de paramétrage qui se présente comme suit (ici un import odf to opus):

```
<IMPORT id="ODFTOOPUS" label="ODFTOOPUS" chainEditVersion="3" version="1.0.0">
```

```

<TARGETSCHEMA id="OPUS"/>
<ORIGINALSCHEMA id="ODF"/>
<BEFOREPROCESS>
  <COPYDIR ordre="0" frompath="\Pictures" topath="\ressources\images"/>
</BEFOREPROCESS>
<IMPORTXSL>
  <XMLFILE path="content.xml"/>
  <XSLFILE ordre="0" path="\xsl\ODF_TO_XML_LANCEUR.xsl"/>
  <XSLFILE ordre="1" path="\xsl\ODF_TO_XML_LANCEUR2.xsl"/>
  <XSLFILE ordre="2" path="\xsl\ODF_TO_XML_LANCEUR3.xsl"/>
  <XSLFILE ordre="3" path="\xsl\ODF_TO_XML_LANCEUR4.xsl"/>
  <XSLFILE ordre="4" path="\xsl\ODF_TO_XML_LANCEUR5.xsl"/>
  <XSLFILE ordre="5" path="\xsl\ODF_TO_XML_LANCEUR6.xsl"/>
</IMPORTXSL>
<AFTERPROCESS>
  <COPYFILE ordre="0" frompathwithfilename="\Projet\newprojet.xml"
  topathwithfilename="\project.xml"/>
</AFTERPROCESS>
</IMPORT>
```

Explications

Un import a un identifiant (*id*), un label (*label*) et une version (*version*) pour information. Il y a aussi un attribut *chainEditVersion* qui permet de vérifier si cet import est compatible avec ChainEdit à partir de la version indiquée (ici la 3)

- TARGETSCHEMA et ORIGINALSCHEMA donnent des informations sur les formats pour lesquels cette import a été conçue, mais ces informations ne sont pas contraignantes (ChainEdit ne les vérifie pas).
- la séquence BEFOREPROCESS est exécutée avant le lancement du parsing XSL (transformation du fichier openOffice content.xml dans le format OPUS de ChainEdit). Elle permet de copier des répertoires ou des fichiers (voir plus loin). Ici il y a une copie d'un répertoire /Pictures contenant les images sous OpenOffice dans un répertoire /ressources/images conforme au modèle OPUS (bien entendu le traitement XSL devra assurer la transformation du chemin d'accès aux images vers ce nouveau répertoire).
- la séquence IMPORTXSL va exécuter la liste des fichiers XSL (dans l'ordre des attributs "order") sur le fichier XMLFILE passé en paramètre. Si le paramètre XMLFILE est omis, le premier fichier xml trouvé dans le répertoire /TMP sera traité.
- la séquence AFTERPROCESS est exécutée avant le lancement du parsing XSL (transformation du fichier openOffice content.xml dans le format OPUS de ChainEdit). Elle permet de copier des répertoires ou des fichiers (voir plus loin). Ici le fichier newproject issu du traitement XSL est copié dans le répertoire /PROCESS pour être ensuite renommé par ChainEdit avec l'identifiant du projet conformément aux conventions de nommage de ChainEdit.
- BEFOREPROCESS et AFTERPROCESS peuvent avoir comme traitements :
 1. MKDIR pour créer un répertoire <MKDIR order="0" path="\"nomDuRépertoireQuiSeraCrééDansPROCESS" />
 2. COPYCONTENTDIR pour copier les répertoires contenus dans un répertoire parent <COPYDIR ordre="0" frompath="\"nomDuRépertoireDansTMP" topath="\"nomDuRépertoireQuiSeraCrééDansPROCESS"/>
 3. COPYDIR pour copier un répertoire <COPYDIR ordre="0" frompath="\"nomDuRépertoireDansTMP" topath="\"nomDuRépertoireQuiSeraCrééDansPROCESS"/>
 4. COPYFILE pour copier un fichier <COPYDIR ordre="0" frompathwithfilename="\"nomDuRépertoireDansTMP\NomDuFichier" topathwithfilename="\"nomDuRépertoireQuiSeraCrééDansPROCESS\NomDuFichier"/>

From:

<https://wiki.univ-rennes1.fr/chainedit/> - **chainedit** wiki



Permanent link:

<https://wiki.univ-rennes1.fr/chainedit/doku.php?id=chainedit3:imports&rev=1413816368>

Last update: **2017/03/30 12:53**