

# Installation avec IzPack

## Préparer l'installation

- Changer le numéro de version dans le pom.xml
- Changer le numéro dans le pom.xml sur TomcatChaineditXXXw.exe Remplacer XXX par le numéro de version sans les points
- Changer le numéro de version dans /resources/misc/application.xml
- Modifier le numéro de version dans /installer/config/jar/install.xml <variable> sans les points.
- Changer le numéro dans le /installer/config/jar/shortcutSpec.xml sur TomcatChaineditXXXw.exe Remplacer XXX par le numéro de version sans les points
- Supprimer les répertoires et fichiers inutiles dans le répertoire /target
- Lancer : mvn install

## Debug de l'installation

1. Ouvrir une ligne de commande : Exécuter → cmd
2. Aller dans le répertoire du jar d'install
3. Exécuter l'install sous la forme : java -jar -DTRACE=TRUE chainedit2-2.0-quickstart.jar

## Les modifications

### Dans le apache

Dézipper le apache-tomcat-x.x.x.zip Modifier les fichiers comme indiqué ci-dessous en ajoutant les lignes précisées au début de chaque fichier. Attention à la sauvegarde des .sh à faire sous Linux. Rezipper le apache-tomcat-x.x.x.zip et le mettre dans src/main/util/utills/tomcat

La procédure de construction de l'exé d'install est répartie entre le pom et le fichier install.xml de /src/main/installer/config/jar/ Dans le répertoire bin du Tomcat zippé

### Le service.bat

1. A début : set CATALINA\_HOME=%INSTALL\_PATH%\apache-tomcat-6.0.29\
1. A la fin remplacer : "%EXECUTABLE%" US%SERVICE\_NAME% ++JvmOptions "-  
Djava.io.tmpdir=%CATALINA\_BASE%\temp;-  
Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager;-  
Djava.util.logging.config.file=%CATALINA\_BASE%\conf\logging.properties;-  
Dapplication.config.location=%INSTALL\_PATH\data\config.properties;-  
Dapplication.security.location=%INSTALL\_PATH\data\security" -JvmMs 256 -JvmMx 512

## Le catalina.bat

```
set CATALINA_OPTS = "-Dapplication.config.location=$INSTALL_PATH\data\config.properties -Dapplication.security.location=$INSTALL_PATH\data\security"
```

## Le catalina.sh

```
export CATALINA_OPTS = "-Dapplication.config.location=$INSTALL_PATH/data/config.properties -Dapplication.security.location=$INSTALL_PATH/data/security"
```

## Explication

Au lancement Chainedit regarde si application.config.location existe. Si oui, il prend ce fichier de config. Sinon il prend celui qui est dans properties. Cette information est définie dans le applicationContext.xml :

```
<bean id="propertyConfigurer"  
class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigur  
er">  
  <property  
    name = "locations">  
    <list>  
      <value>classpath:/properties/config.properties</value>  
      <value>file:${application.config.location}</value>  
    </list>  
  </property>  
  <property name = "ignoreResourceNotFound" value="true" />  
</bean>
```

De plus, le paramètre application.security.location permet de pointer vers les fichiers de sécurité dans /data. Lors de la procédure de création du fichier d'install, le fichier web.xml est remplacé par le fichier web-war.xml qui contient ce paramètre. Il doit pointer sur le répertoire.

From:  
<https://wiki.univ-rennes1.fr/chainedit/> - **chainedit wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.univ-rennes1.fr/chainedit/doku.php?id=developpeurs:installeur\\_izpack&rev=1296463674](https://wiki.univ-rennes1.fr/chainedit/doku.php?id=developpeurs:installeur_izpack&rev=1296463674)

Last update: **2017/03/30 12:53**

